

## Leistungen

Hubhöhe	14.01 m	45'12"
Hebekraft	230 kg	506 lb
Hebekraft (Personen)	2	
Exterior lifting capacity (no. of people)	2	
Maximaler Versatz	8.3 m	27'3"
Überhang	7.38 m	24'3"
Fahrgeschwindigkeit	6.1 kmh	3.79 mph
Arbeitsgeschwindigkeit	0.8 kmh	0.5 mph

## Abmessungen

Gesamtlänge	6.53 m	21'5"
Länge (eingefahren)	4.44 m	14'7"
Radstand	2.22 m	7'3"
Breite	2.3 m	7'6"
Höhe	2.37 m	7'9"
Höhe (eingefahren)	2.61 m	8'7"
Gewicht (leer)	6160 kg	13552 lb
Wenderadius	3.71 m	12'2"
Wenderadius (Arbeitskorb ausgefahren)	3.71 m	12'2"
Bodenfreiheit	0.35 m	1'2"
Baumaßzeichnung (Seitenansicht) :		

Baumaßzeichnung (Obenansicht) :

Baumaßzeichnung (Vorder-/Rückansicht) :

## Motor/Batterie

Energie	Diesel	
Motormarke	Kubota	
Stufe	Stage 3A	
Typ	V1505-E3B	
Leistung	35 cv	35 hp
Leistung	26.2 KW	

## Hydraulisch

Druck	305 bars	
Volumen des Hydraulikölbehälters	54 l	14.27 gal

## Andere Spezifikationen

Anzahl Räder (vorne/hinten)	42402
Anzahl Antriebsräder (vorne/hinten)	42402
Anzahl Lenkräder (vorne/hinten)	42402
Anzahl der gebremsten Räder (vorn/hinten)	0/2
Reifenabmessungen (vorne)	0.83 x 0.29
Reifenabmessungen (hinten)	0.83 x 0.29
Vibrationen an Hand/Arm	<2.5 m/s